

JOTAPROFF PRIMADEKK 02

OMSCHRIJVING	Watergedragen matte muurverf voor binnen met extreem goede dekking.	
TOEPASSING	JOTAPROFF PRIMADEKK is een oplosmiddelvrije dispersie muurverf voor binnen gebruik in lichte tinten. Het product heeft een hoge dekkingskracht en geeft een egaal eindresultaat. Toepassing bij utiliteits- en renovatie objecten, zorgsector, retail- en particuliere woningen, alsmede in de onderhoudsbranche inclusief horeca en scholen. Te gebruiken op muren en plafonds en ondergronden als sierpleister, stucwerk, beton, spachtelputz, gips, vinylbekledingen en diverse wandweefsels. Voor donkere kleuren adviseren wij JOTUN VEGG & TAK.	
KLEUR	Hvit (S0500-N) en andere lichte tinten via JOTUN MULTICOLOR	
GLANS	Mat, 02	
VERPAKKING	3 en 10 liter	
TECHNISCHE GEGEVENS	Type	Acrylaat copolymeer dispersie
	Viscositeit	160 cP, 118 K.U.
	Soortelijk gewicht	1,35
	Vaste stofgehalte in gewicht	circa 33%
	Droging bij 23°C / 50% RV	De droogtijd is altijd afhankelijk van de temperatuur, luchtvochtigheid, ventilatie en aangebrachte laagdikte. Hoge luchtvochtigheid en lage temperaturen beïnvloeden de droging negatief.
	Stofdroog	Na circa 1 uur
	Overschilderbaar	Na circa 3 uur
	Volledig doorgehard	24 uur (afhankelijk van luchtvochtigheid en laagdikte)
	Opslag	Vorstvrij bewaren
VERWERKING	Verbruik	7 - 10 m ² /liter
	Applicatie methoden	Kwast, roller of airless verfspuit
	Verdunning	Water
	Airless-spuit	
	Nozzle	0,018" - 0,021"
	Spuithoek	50 - 80°
	Nozzle druk	Minimaal 150 bar
DIVERSEN	Tijdens de applicatie moet de temperatuur van de ondergrond en de lucht minimaal 10° zijn.	

JOTAPROFF PRIMADEKK 02

GEBRUIKS- AANWIJZING

De ondergrond moet schoon en droog zijn. Goed verdeeld aanbrengen. Sterk zuigende ondergronden voorstrijken met een geschikt fixeermiddel. De te behandelen ondergrond moet vrij zijn van vet/vuil/stof en loszittende oude verflagen. Vergeelde ondergronden (door lekkage of nicotine) isoleren met JOTUN KVIST OG SPERREGRUNNING.

VEILIGHEIDS- INFORMATIE

- Damp/spuitnevel niet inademen.
- Bussen met verschillende productienummers onderling mengen om kleur c.q. glansverschillen te voorkomen.
- Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.
- Bij ontoereikende ventilatie een geschikte ademhalingsbescherming dragen.
- Buiten bereik van kinderen bewaren.
- Zie voor meer informatie en de meest actuele veiligheidsgegevens het veiligheidsinformatieblad.