

JOTUN MUR AKRYL

OMSCHRIJVING	WATERVERDUNBARE muurverf voor buiten en binnen.	
TOEPASSING	JOTUN MUR AKRYL is een waterverdunbare zijdematte, 100% acrylaat muurverf voor buiten en binnen. JOTUN MUR AKRYL kan worden toegepast op nieuwe of eerder geschilderde ondergronden zoals metselwerk, beton, pleisterwerk, etc.	
VOORNAAMSTE KENMERKEN	▪ Waterverdunbaar, dus minder milieubelastend. ▪ Bevat actieve bestanddelen tegen schimmels ▪ Uitstekend kleur- en glansbehoud ▪ Waterdampdoorlatend ▪ Eenvoudig te verwerken.	
KLEUR	Vele duizenden kleuren via het Jotun Multicolor mengsysteem.	
GLANS	Zijdemat, 07 GU	
VERPAKKING	3 en 10 liter	
TECHNISCHE GEGEVENS	Type	Waterverdunbare muurverf voor buiten
	Viscositeit	150 - 200 cP (methode ISO 2884-1974)
	Soortelijk gewicht	1,20 - 1,50
	Vaste stofgehalte in gewicht	circa 42%
	Droging bij 23°C / 50% RV	De droogtijd is altijd afhankelijk van de temperatuur, luchtvochtigheid, ventilatie en aangebrachte laagdikte. Hoge luchtvochtigheid en lage temperaturen beïnvloeden de droging negatief.
	Stofdroog	Na circa 30 minuten
	Overschilderbaar	Na circa 10 uur
	Opslag	Vorstvrij bewaren
VERWERKING	Verbruik	6 - 9 m ² /liter (afhankelijk van ondergrond)
	Applicatie methoden	Kwast, roller of verfspuit
	Verdunning	Water
	Airless-spuit	
	Nozzle	0,021"
	Spuithoek	65 - 80°
	Nozzle druk	Minimaal 150 bar
GEBRUIKS-AANWIJZING	De ondergrond moet schoon en droog zijn. Kalkachtige, krijtende en poreuze ondergronden met een harde borstel behandelen. Bij sterke vervuiling reinigen met JOTUN KRAFTVASK. Poreuze, sterk zuigende ondergronden voorstrijken met een daarvoor geschikt middel of een verdunde laag JOTUN MUR AKRYL. Oude verflagen wassen met JOTUN HUSVASK volgens voorschrift. JOTUN MUR AKRYL in één à twee lagen vol en gelijkmatig opzetten.	

JOTUN MUR AKRYL

VEILIGHEIDS- INFORMATIE

- Damp/spuitnevel niet inademen.
- Bussen met verschillende productienummers onderling mengen om kleur c.q. glansverschillen te voorkomen.
- Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.
- Bij ontoereikende ventilatie een geschikte ademhalingsbescherming dragen.
- Buiten bereik van kinderen bewaren.
- Zie voor meer informatie en de meest actuele veiligheidsgegevens het veiligheidsinformatieblad.

Norway Coatings B.V. | Vaalmuiden 9 | 1046 BV AMSTERDAM | T: +31 (0) 88 450 5400 | E: info@norwaycoatings.nl | I: www.norwaycoatings.nl

De gegevens in dit blad zijn correct op de dag van uitgifte. Wij behouden ons het recht voor gegevens zonder voorafgaande berichtgeving te wijzigen. Aansprakelijkheid op grond van gegevens van dit blad wordt uitgesloten. De afnemer dient met de hem normaal ten dienste staande middelen te controleren of de geleverde producten geschikt zijn voor de beoogde toepassing. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave verliest dit technisch documentatieblad zijn geldigheid.