

TECHNISCH INFORMATIEBLAD

Een crèmekleurige pasteuze emissiearme en sterk hechtende en oplosmiddelvrije dispersie contactlijm. Speciaal geschikt voor het verlijmen van EKOTEX MAGNEET en EKOTEX FOTO op wanden en plafonds binnen. Zeer sterke hechting met een hoge aanvangskeefkracht speciaal voor zeer zware behangsoorten. Aanbrengen met een fijne structuurroller. Toepasbaar op weinig en niet zuigende ondergronden, zoals hout, beton, glas, staal, kunststof en zeer gladde pleisters.

- Zeer sterke hechting
- Hoge aanvangskeefkracht
- Door warmte reactiveerbaar
- Ook voor niet zuigende ondergronden
- Voldoet aan BREEAM

bestelnummer 7900

Dichtheid/soortelijk gewicht	ca. 1,27 kg/ltr
Bindmiddelbasis	Hoogwaardige polymeer dispersie.
Kleur	Crème.
Vorm	Pasteus.
Verpakking	Emmer 3 kg
Opslag	Vorstvrij vervoeren en droog opslaan bij 15-25°C. Ca. 12 maanden houdbaar in originele gesloten verpakking.
Applicatie	Met fijne structuurroller.
Verwerkingstemperatuur	Gewenste omgevingstemperatuur: 18°-23°C. Temperatuur voor materiaal en ondergrond: min. 15°- max.23°C.
Verbruik	Ca. 100 gr/m ² , afhankelijk van de ondergrond. Door de grote verscheidenheid van ondergronden dient het exacte verbruik op het te behandelen object vast worden gesteld.
Droogtijd (20°C-65% relatieve luchtvochtigheidsgraad)	Ca. 1-2 uur. Open verwerkingstijd is 4 uur. Afbindtijd is 24 uur.
Verdunning	Indien noodzakelijk met water.
Reiniging gereedschappen	Gereedschap direct na gebruik goed met water reinigen.
Gevarenaanduiding	Zie de veiligheidsinformatie bladen.

Toepassing:

CONTACT lijm is geschikt voor het verlijmen van EKOTEX MAGNEET en FOTO.

Ondergrond:

de ondergrond moet draagkrachtig, druk - en trekvast, schoon, droog, vet-, was-, siliconen-, stofvrij en vrij van andere verontreinigingen te zijn, overeenkomstig de eisen zoals aangegeven in DIN 18365.

Voorbehandeling:

- ondergrond afborstelen en ontvetten
- slecht hechtende of niet meer intact zijnde lagen verwijderen
- beschadigingen repareren
- slikhuid verwijderen
- poreuze, zanderige, poederende of zuigende ondergrond voorstrijken
- bij twijfel afdeling verftechnische adviezen raadplegen.

Verwerking:

- Zowel het te verlijmen materiaal als de ondergrond met een fijne structuurroller inrollen en geheel laten doordrogen
- De droogtijd van de lijm kan aanzienlijk worden verkort met een ventilator met een luchtstroom van 20°C. De droogtijd zal hierdoor 20 minuten bedragen. Indien geen hulpmiddelen worden ingezet is de droogtijd bij 20°C ca. 1-2 uur.
- na droging van de lijm (als de lijm kleverig aanvoelt en niet meer afgeeft) is de open tijd nog ca. 4 uur.
- Het te verlijmen materiaal kan ca. 4 dagen voor de verlijming worden ingerold. Op de dag van verlijming de ondergrond met EKOTEX CONTACT lijm inrollen en laten drogen.
- In geval beide lijmlagen zijn gedroogd en de open tijd is verstreken, kan een optimale hechting worden verkregen door deze lijmlagen kortstondig te verwarmen met bijv. een föhn.
- De banen stotend aanbrengen en goed aandrukken.
- Achteraf is het mogelijk om correcties uit te voeren door het materiaal te verwarmen en daarna zorgvuldig aan te drukken.
- De lijm moet niet te dik worden aangebracht en goed verdeeld, zodat zich geen ophopingen onder het materiaal kunnen vormen
- vlekken en overtollige lijm direct verwijderen met een vochtige doek.

Meer informatie:

Raadpleeg technisch informatieblad of neem contact op met uw EKOTEX dealer.

Afvalverwijdering:

Alleen volledig leeggemaakte verpakkingen recycleren. Vloeibare materiaalresten kunnen als afval van lijm op waterbasis, opgedroogde materiaalresten kunnen als uitgeharde verf of huisvuil respectievelijk als bouwplaats afval worden verwijderd. Vloeibare resten bij een depot voor oude lijm conform plaatselijke richtlijnen verwijderen.

Instructies:

Bij de verwerking in vertrekken tijdens de verwerking en daarna zorgen voor voldoende ventilatie. Extra aanwijzingen voor spuitapplicatie: spuitnevel niet inademen. Buiten bereik van kinderen bewaren. Bij contact met de ogen onmiddellijk met schoon leidingwater uitspoelen. Eten, drinken en roken dienen tijdens het gebruik te worden vermeden. Niet in de riolering, het oppervlaktewater of in de bodem terecht laten komen. Alleen voor doelgericht gebruik toepassen. De gebruikelijke veiligheidsmaatregelen moeten worden aangehouden.

Versie: 13-10-2021