

TECHNISCH INFORMATIEBLAD

bestelnummer 9900

EKOTEX MAGNEET is een unieke wandafwerking met oneindig veel mogelijkheden. EKOTEX MAGNEET is een systeem dat bestaat uit een magnetiseerbare onderlaag, afgewerkt met EKOTEX glasweefsel en EKOTEX muurverf. Als upgrade kan het systeem met een speciale muurverf worden afgewerkt, zoals EXTRA HYGIENE, SCHOOLBORD en WHITEBOARD verf. Het systeem kan glad, maar ook in alle glasweefsel dessins worden geleverd. Wanden worden omgetoverd tot unieke presentatiewanden. Het systeem is zeer flexibel en kan kamerbreed en kamerhoog, wandvullend, maar ook op delen van de wand worden aangebracht. Of de wanden nu rondlopen, recht of schuin zijn het EKOTEX MAGNEET systeem kan zonder problemen op elke wand worden aangebracht. Het overbruggen scheuren is zeer sterk en heeft voldoende kleefkracht om meerdere tekeningen en memo's op te hangen. Met een gladde afwerking van EXCELLENT glasweefsel ontstaat een strakke en vlakke wand zonder structuur. Bij uitstek geschikt voor de toepassing in kantoren, scholen, vergaderruimtes, ziekenhuizen, kinderdagverblijven, speelkamers en keukens.

- Verandert wanden in een groot magneetbord
- Vervangt ouderwets prikbord, magneetbord, whiteboard en flip-over
- Meer ruimte voor ideeën en creativiteit
- Ook mogelijk in combinatie met EKOTEX FOTO

Toepassing:

op muren binnen, ideaal voor woningen, kantoren, onderwijsinstellingen en vergaderlocaties. .

Nieuwe ondergronden:

Vuil verwijderen en te behandelen ondergrond schoonmaken. Eventuele slikschil verwijderen. Sterk zuigende of poederende ondergrond fixeren/voorstrijken met EXCELLENT FIXEER. Volgens voorschrift EXCELLENT CONTACTLIJM aanbrengen. Bij toepassing van andere lijm geven wij geen garantie en aanvaarden geen aansprakelijkheid.

Bestaande ondergronden:

De ondergrond nat of droog grondig schoonmaken (mechanisch of m.b.v. hogedrukreiniger). Bij schimmel- en algvorming is een speciale ondergrondreiniging evenals een nabehandeling noodzakelijk. Loszittende en niet intact zijnde verlagen verwijderen en aansluitend kale ondergrond schoonmaken. Gebruik altijd de speciale EXCELLENT CONTACTLIJM. Op zuigende ondergronden eerst fixeren met EXCELLENT FIXEER. Bij toepassing van andere lijm geven wij geen garantie en aanvaarden geen aansprakelijkheid.

Systeemopbouw - ondergrond voorbereiden:

ondergrond afgebonden, draagkrachtig, droog, licht zuigend, schoon, vet- en stofvrij voorbereiden

- oppervlak afborstelen en ontvetten
- vochtpercentage max. 4% (bij gipsgebonden ondergronden max. 1%)
- slecht hechtende lagen verwijderen, beschadigingen repareren
- poreuze, zanderige, poederende of zuigende ondergrond voorstrijken
- vraag advies bij niet-zuigende ondergrond

Verwerkingscondities:

verwerken bij ondergrond- en omgevingstemperatuur van minimaal 5°C en luchtvochtigheid van maximaal 85% en een goede ventilatie

- kortharige vachtroller of fijne structuurroller,
- lijm onverdund verwerken
- verbruik 5-10 m²/l per laag*
- overschilderbaar na 24 uur**

* verbruik afhankelijk van methode en structuur en zuiging van de ondergrond

** bij temperatuur van 20°C en relatieve luchtvochtigheid (RV) van 65%. NB. Bij lagere temperatuur en/of hogere RV gelden langere droogtijden

Systeemopbouw:

- EXCELLENT CONTACTLIJM toepassen
- EKOTEX MAGNEET magnetiseerbare onderlaag aanbrengen
- EXCELLENT EXTRA STERK lijm
- EXCELLENT glasweefsel wandafwerking
- 2-3 lagen EKOTEX muurverf aanbrengen

EKOTEX LIJM

Systeem/lijm	EXCELLENT	EXTRA STERK	ECOLOGISCH	HYGIENE	CONTACT
ECOLOGISCH			•		
EXCELLENT	•	•	•	•	
EXCLUSIEF	•	•			
HYGIENE	•	•		•	
ISOLATIE		•			
SCHONE LUCHT	•	•	•	•	
SPRINT					
FOTO***		•			•
MAGNEET					•

*** toepassing afhankelijk van ondergrond en zuiging

EKOTEX MAGNEET

EKOTEX MAGNEET art.nr:	Dessin:	Voorgeschilderd	Gewicht g/m ²	Dikte in mm	Breedte x lengte in m.
9900	n.v.t.	n.v.t.	1700	0,4	0,62 x 10,0

+

EKOTEX EXCELLENT

EXCELLENT , art.nr.:	Dessin:	Gepigmenteerd	Gewicht g/m ²	Breedte x lengte mtr.
9100	glad	ja	190	1 x 50
9120	fijn	ja	155	1 x 50
9130	middel	ja	160	1 x 50
9140	dubbel grof	ja	200	1 x 50
9160	spack	ja	230	1 x 50
9170	visgraat fijn	ja	170	1 x 50
9180	visgraat	ja	195	1 x 50

EKOTEX MUURVERF:

EKOTEX MUURVERF	Witte en lichte kleuren	Donkere kleur muurverf
EXCELLENT ZIJDEMAT	2	2
EXTRA HYGIENE	2	2
SCHOOLBORD	-	3
WHITEBOARD	3	3

Verwerkingsgegevens

EKOTEX MAGNEET onderlaag alleen in de juiste rolrichting oprollen en afrollen, anders kunnen er plooien en vouwen inkomen die het resultaat kunnen beïnvloeden. Banen snijden op wandhoogte plus 4 cm; dit om verloop van plafond en plint op te vangen. Stort-, stoot- en overige instructies in de rol opvolgen. Loodlijn plaatsen zó, dat het materiaal 2 cm door de begin hoek komt. Op de ondergrond én de achterzijde van het magneetfolie EXCELLENT CONTACTLIJM aanbrengen met een fijne structuurroller over een breedte van baan + 20 cm, resp de baanbreedte. De lijm goed verdelen. Nadat de lijm transparant is opgedroogd baan no. 1 in de lijm tegen de loodlijn plaatsen en wel zo dat het materiaal bij plafond, plint en hoek enkele centimeters doorloopt. Vervolgens met behulp van de spatel het materiaal in de lengterichting van de baan op de wand vaststrijken, zodat de lucht tussen materiaal en ondergrond geheel is verwijderd. Het materiaal in de hoek afsnijden en opnieuw aanzetten. Na het inlijmen van de ondergrond voor de tweede baan, de tweede baan stotend plakken, zodat er geen naden ontstaan. De naad goed sluiten en de ontstane ruimte vlak strijken met een spatel. Breng niet teveel lijm aan, anders ontstaan er oneffenheden in het oppervlak. Bij niet zuigende ondergronden moet de lijm eerst 20 minuten open blijven staan, zodat al het water verdampt is. Na het plaatsen van 3 à 4 banen de overmaat bij plafond en plint met behulp van spatel en afbreekmes wegsnijden. Overtollige lijmresten direct verwijderen met schoon water en nadrogen. In het geval van een zuigende ondergrond EXCELLENT FIXEER toepassen conform de verwerkingsvoorschriften.

Na voldoende droging van de magneet onderlaag wordt EXCELLENT glasweefsel/vlies aangebracht. Het glasweefsel vooraf beoordelen. Kenmerkende materiaal ongelijkmatigheden accentueren het karakter van glasweefsel. Zijn daardoor geen grond tot reclamaties. De banen op gewenste lengte snijden met ca. 5 cm overmaat ter correctie van onder- of bovenkant. EXCELLENT EXTRA STERK glasweefsellijm gelijkmatig met een kortharige rolborstel op de magneet onderlaag aanbrengen. Weefselbanen op stoot in de natte lijmlaag inleggen en met de spatel goed aandrukken. Direct op maat snijden. Weefsels nooit gestort of met de verkeerde zijde verwerken om ongelijkmatige structuur te voorkomen. Bij plafond en plint een blokkwast gebruiken, voor wanden een langharige vachtroller gebruiken.

Uitwendige hoeken:

Het EKOTEX MAGNEET systeem kan niet doorlopend om de hoek worden geplakt. Het moet op de hoeken op maat worden afgesneden. De naden op de hoeken kunnen worden afgedicht met een hiervoor geschikte plamuur of er kan gebruik worden gemaakt van kunststof hoekprofielen.

Inwendige hoeken:

De baan doorsnijden en wel zodanig dat het weefsel enkele millimeters overlappend door de hoek valt. Het materiaal voorzichtig in de hoek drukken en met een scherp afbreekmes lang een aandrukspatel of rei afsnijden.

Afwerking:

Na voldoende droogtijd, wij adviseren ca. 24 uur, afhankelijk van de plaatselijke omstandigheden kan de droging langer duren, wordt een afwerking met EXTRA HYGIENE, EXCELLENT ZIJDEMAT, SCHOOLBORD of WHITEBOARD muurverf aangebracht.

Versie: 13-10-2021